


# Die Traglasten am Teleskopausleger. Lifting capacities at telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.

LTM 1040-3



9,5 m - 30 m



360°



8,2 t / 3,9 t

75%

↙ m	9,5 m		16,3 m		23,2 m		28,4 m		30 m		↘ m	
	8,2 t	3,9 t	8,2 t	3,9 t	8,2 t	3,9 t	8,2 t	3,9 t	8,2 t	3,9 t		
3	40	40	38,5								3	
3,5	36,5	35,5	34	22,5	22,5						3,5	
4	33,5	32	30,5	22,5	22,5	14	14				4	
4,5	30,5	28,8	27,6	22,5	22,5	13,9	13,9	10,3	10,3	9,3	4,5	
5	27,8	26,2	24,6	22,5	22,5	13,8	13,8	10,3	10,3	9,3	5	
6	23,3	22,1	19,6	21,6	18,5	13,6	13,6	10,2	10,2	9,3	6	
7	16,9	16,9	15,5	17,9	14,9	13,4	13,4	10,1	10,1	9,2	7	
8				15,1	12,4	13,3	11,3	10	10	9,1	8	
9				13	10,3	12,4	9,7	9,8	9,1	8,8	9	
10				11	8,6	10,9	8,4	9,7	7,9	8,6	10	
12				8,2	6,3	8,3	6,4	8,1	6,1	8	12	
14				6,4	4,8	6,5	4,9	6,5	4,8	6,4	14	
16						5,3	3,7	5,3	3,6	5,2	16	
18						4,3	3	4,3	2,9	4,3	18	
20						3,6	2,4	3,5	2,3	3,5	20	
22								3	1,9	2,9	22	
24								2,5	1,6	2,5	24	
26										2,1	1,3	26
I	0		33		66		92		100		I	
II	0		33		66		92		100		II	
III	0		33		66		92		100		III	

↙ nach hinten / over rear / sur arrière

TAB 69572 / 69573



9,5 m - 30 m



360°



8,2 t

85%

↙ m	9,5 m		16,3 m	23,2 m	28,4 m	30 m	↘ m
	8,2 t	3,9 t	8,2 t	3,9 t	8,2 t	3,9 t	
3	44	44					3
3,5	40	39	24,8				3,5
4	37	35	24,8	15,4			4
4,5	33,5	31,5	24,8	15,3	11,3	10,2	4,5
5	30,5	28,8	24,8	15,2	11,3	10,2	5
6	25,7	24,3	23,8	15	11,2	10,2	6
7	18,6	18,6	19,6	14,7	11,1	10,1	7
8			16,3	14,6	11	10	8
9			13,9	12,9	10,8	9,7	9
10			12,1	11,2	10,7	9,5	10
12			9,3	8,8	8,4	8,3	12
14			7,2	7,1	6,8	6,7	14
16				5,8	5,7	5,6	16
18				4,8	4,7	4,7	18
20				3,8	3,8	3,7	20
22					3,2	3,2	22
24					2,7	2,7	24
26						2,3	26
I	0		33	66	92	100	I
II	0		33	66	92	100	II
III	0		33	66	92	100	III

↙ nach hinten / over rear / sur arrière

TAB 69580

## Sein größtes Lastmoment ist 154,2 tm.